

PROTECTOR LIGHT 2.0


Art. Nr. 604110



CE 0193 EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI WR SRC

Lederstärke 2,2 – 2,4 mm, Lederfutter, Schnittschutz Level 1, Schafthöhe 17 cm, antistatisch, Sohle 012

Lieferbare Größen: UK 3½ – 12, Übergrößen: UK 12½ – 13½



HAIX® Climate System



HAIX® FP System



Obermaterial

Geöltes Nubukleder, hydrophobiert, atmungsaktiv, 2,2 – 2,4 mm dick

Innenfutter

Hochwertiges Lederfutter.

Schnittschutz

Schnittschutz Level 1 (20m/sec.).
Gemäß EN ISO 17249:2013 + AC:2014.

Vliesbrandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Vliesbrandsohle.

Einlage

Anatomisch geformte Einlegesohle mit sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und schneller Rücktrocknung, auswechselbar und waschbar.

HAIX® Protective sole

Metallfreier Durchtrittsschutz gegen das Durchtreten spitzer Gegenstände.

HAIX® Composite toe cap

Anatomisch geformte, leichte Schutzkappe in breiter Ausführung aus faserverstärktem Kunststoff für höchste Sicherheitsanforderungen.

Sohle

Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort, abriebfest und rutschsicher – auch bei Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem geringem Gewicht, sorgt für hervorragende Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze- und kraftstoffbeständig sowie nicht kreidend.

HAIX® FP System

Flex Protection - Lederverstärkung über der Fersenbeuge, die diesen flexiblen und weichen Einsatz der Beugezone vor Reibung schützt.

HAIX® Climate System

Das HAIX Climate System nutzt die Pumpbewegung, die beim Gehen entsteht und transportiert Feuchtigkeit zu den Ventilationsöffnungen an Schaft und Zunge.

Sonstiges

Hochwertige Leichtlaufschnürelemente, Klemmhaken, integrierte Fersenbeuge, keine seitlichen Nähte, TPU-Überkappe, antistatisch

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16