

AIRPOWER® R22 LOW

Art. Nr. 607806



CE EN ISO 20345:2011 S3 HRO HI CI SRC

Lederstärke 2,0 – 2,2 mm, Lederinnenfutter,
Schafthöhe 9 cm, antistatisch, Sohle 013

Lieferbare Größen EU 39 – 47, Übergrößen EU 48



607806



Weiches Lederinnen-
futter



HAIX® AS System



Obermaterial

Waterproofleder, hydrophobiert,
atmungsaktiv, 2,0 – 2,2 mm stark

Innenfutter

Hochwertiges Lederfutter.

Brandsohle

Feuchtigkeit absorbierende Texonbrandsohle.

Fußbett

Anatomisch geformte Einlegesohle mit
sehr guter Feuchtigkeitsaufnahme und
schneller Rücktrocknung, auswechselbar,
waschbar.

Zehenschutzkappe

Anatomisch geformte Schutzkappe in
breiter Ausführung.

Durchtrittssichere Sohle

Flexible, leichte, durchtrittssichere
Sohleneinlage.

Sohle

Gummi/PU Sohle mit robustem Straßen-/
Geländeprofil, erhöhtem Abrollkomfort,
hoch abriebfest und rutschticher - auch bei
Kälte. Der PU-Dämpfungskeil mit seinem
geringem Gewicht, sorgt für hervorragende
Laufeigenschaften. Sehr gute Isolation
gegen Kälte. Die Laufsohle ist hitze-, öl-
und benzinbeständig und nicht kreidend.
Gemäß EN ISO 20345:2011

HAIX® AS System

Das HAIX® Arch Support System unter-
stützt die natürliche Wölbung des Mittel-
fußes. Zehen und Ballen haben dadurch
ausreichend Platz. Fußfehlstellungen wird
wirksam vorgebeugt.

Sun Reflect

Reduziert den Aufheizeffekt des Oberleders
durch Sonneneinstrahlung. Sonnenlicht
wird vom Leder reflektiert, damit wird
weniger Wärme zum Fuß geleitet.

Sonstiges

Hochwertige Leichtlaufschnürelemente,
Verstärkung im Spitzenbereich.

UK	3	3½	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15
EU	35	36	37	37	38	39	39	40	41	41	42	43	43	44	45	45	46	47	47	48	48	49	50	50	51
US	4	4½	5	5½	6	6½	7	7½	8	8½	9	9½	10	10½	11	11½	12	12½	13	13½	14	14½	15	15½	16

HAIX®-Schuhe, Produktions- und Vertriebs GmbH

Auhofstrasse 10, 84048 Mainburg, Germany
T. +49(0)8751/8625-0, F. +49(0)8751/8625-25
info@haix.de, www.haix.com